

日本の「ものづくり」を強くする

Yeah!!! 報

Vol.227

明治のオススメする **イチオシ** 商品



イチオシPOINT!!

フロン排出抑制法対象外。廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要!

レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ

REFCOOL

レフクール

地球環境に配慮したノンフロンタイプ。

PCN



側面取付型



地球温暖化の
抑止に貢献!

PCN-T



天井取付型

ランニング
コストを削減!

2017年4月
新発売!!



本製品の特長

- * フロン、代替フロン (HFC-134a) を使用しない**ノンフロンタイプ**。
- * 地球温暖化係数 (GWP値) の低い新冷媒HFO-1234yfを採用。
- * **CEマーキング**に対応。
- * ドレン検知機能と二重排水構造により**水漏れを防止**。(※天井取付型のみ)
- * ファン、フィルタなど交換が容易な**省メンテナンス**構造。
- * 多彩なインテリジェント機能を搭載。
- * 自己診断機能により運転状態の**遠隔監視が可能**。
- * 冷風方向を変更できる風向調整ルーバー付。(※側面取付型のみ)


側面取付型

- 主な付属品
- ・排水ホース
 - ・パッキン
 - ・風向調整ルーバー
 - ・取付ねじ
 - ・取扱説明書

フロン排出抑制法 対象外



PCN-100-2



【冷却イメージ】

定格周波数:50/60Hz
 使用温度:キャビネット内+20~+45℃/キャビネット外+20~+50℃
 温度設定範囲:+30~+45℃、警報温度設定範囲:+35~+51℃



屋内用 IP5X (カテゴリ-2)

ライトベージュ塗装 (5Y7/1)

納期区分	品名記号	冷却能力 W ^{※2}	寸法(mm)			定格電圧 V(単相)	定格電流 A ^{※2}	起動電流 A	定格消費電力 W ^{※2}	騒音 dB(A) ^{※2}	製品質量 kg	冷媒	標準価格(円)
			ヨコ	タテ	フカサ								
○	PCN-30-2	250/300	300	500	150	AC200	1.4/1.3	3.7/3.6	250/260	約65	16	HFO-1234yf	264,000
○	PCN-60-2	500/610	300	550	200		2.2/2.1	6.1/5.9	390/410	約65	18		291,000
○	PCN-100-2	800/1000	350	900	200		3.3/3.1	13.4/11.6	570/610	約65	31		336,000
○	PCN-160-2	1450/1600	390	950	220		3.9/4.1	15.6/14.5	730/810	約68	37		437,000

◎ 物流センター在庫品

※1 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。(IP性能はドレン排水経路を除外しています。)当社判定基準による評価結果です。

※2 キャビネット外35℃、キャビネット内35℃の時の定格値です。

※3 寸法の()内は取付フランジ部を含んだ寸法です。

※注意 屋内で使用される密閉型キャビネット専用です。


天井取付型

- 主な付属品
- ・排水ホース
 - ・パッキン
 - ・取付ねじ
 - ・取扱説明書

フロン排出抑制法 対象外



PCN-110T-2



【冷却イメージ】

定格周波数:50/60Hz
 使用温度:キャビネット内+20~+45℃/キャビネット外+20~+50℃
 温度設定範囲:+30~+45℃、警報温度設定範囲:+35~+51℃



屋内用 IP5X (カテゴリ-2)

ライトベージュ塗装 (5Y7/1)

納期区分	品名記号	冷却能力 W ^{※2}	寸法(mm) ^{※3}			定格電圧 V(単相)	定格電流 A ^{※2}	起動電流 A	定格消費電力 W ^{※2}	騒音 dB(A) ^{※2}	製品質量 kg	冷媒	標準価格(円)
			ヨコ	タテ	フカサ								
○	PCN-30T-2	300/350	454 (508)	230	253	AC200	1.4/1.2	3.8/3.6	230/230	約61	16.0	HFO-1234yf	286,000
○	PCN-70T-2	600/700	551 (600)	330	273		2.1/2.0	6.2/6.0	370/400	約64	23.5		331,000
○	PCN-110T-2	950/1100	603 (650)	349	355		3.3/3.2	13.1/12.1	580/640	約65	33.0		376,000
○	PCN-170T-2	1550/1700	596 (649)	446	353		3.9/4.1	15.0/13.9	710/800	約66	37.0		470,000

◎ 物流センター在庫品

※1 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。(IP性能はドレン排水経路を除外しています。)当社判定基準による評価結果です。

※2 キャビネット外35℃、キャビネット内35℃の時の定格値です。

※3 寸法の()内は取付フランジ部を含んだ寸法です。

※注意 屋内で使用される密閉型キャビネット専用です。

明治電機工業株式会社

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 本社営業部 (052)451-7651 | 仙台営業所 (022)771-0460 |
| 四日市営業所 (059)353-0241 | 大阪営業所 (06)6338-3021 |
| 名古屋北営業所 (0587)59-6331 | 福岡営業所 (092)414-9551 |
| 豊田支店 (0566)81-9121 | ソリューション事業本部 (052)451-1288 |
| 豊橋営業所 (0532)53-5050 | エンジニアリング事業本部 (0566)82-8514 |
| 東京支店 (045)476-5601 | 業務部 (052)451-7651 |
| 西東京営業所 (042)660-0676 | |

「Yeah!!報」に関するお問合せは下記までお願いいたします。

※掲載内容につきましてはお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。